

AQUAPOLAR · SPEZIAL

PV-Anlagenreiniger

Reinigung abgekühlter Photovoltaikmodule

Gebinde, Modulverträglichkeit und aktuelle Produktunterlagen werden vor der Abgabe abgestimmt.

Produktprofil

Einsatzgebiet	Photovoltaikanlagen und Solarmodule
Oberflächen / System	Abgekühlte Module nach Vorgabe des jeweiligen Modulherstellers
Verschmutzung / Problem	Staub, Pollen, Vogelkot, Ruß und Algenbeläge
Produktvorteile	Gründliche und zugleich schonende Reinigung; der gleichmäßige Film wirkt laut Produktdatenblatt Kalkflecken und erneuter Staubanhaftung durch einen Lotus-Effekt entgegen.
Anwendung / Dosierung	Starke Verschmutzung 1:3, normale Verschmutzung 1:5 und leichte Verschmutzung bis 1:20.
Technische Daten	Alkalisches Superkonzentrat mit pH 12. Laut zugeordnetem Produktdatenblatt bildet es einen gleichmäßigen Film, der Kalkflecken und erneuter Staubanhaftung durch einen Lotus-Effekt entgegenwirkt.
Sicherheit	Nur auf abgekühlten Modulen und nicht in direkter Sonne anwenden; maximal 3 bis 5 Minuten einwirken lassen, nicht antrocknen lassen und mit klarem Wasser nachspülen.
Gebinde	Gebinde auf Anfrage

Anwendungshinweis

Vor der Anwendung Materialverträglichkeit, Dosierung und vorgesehenen Einsatz anhand des aktuellen Etiketts und der freigegebenen Produktunterlagen prüfen. Produkt nicht außerhalb des beschriebenen Einsatzes verwenden.

Dokumentenstatus

Diese Produktbeschreibung fasst die aktuell dem AquaPolar-Produkt zugeordneten und öffentlich freigegebenen Anwendungsangaben zusammen. Das aktuelle Etikett und das fachlich freigegebene Sicherheitsdatenblatt haben Vorrang.

Kontakt: info@aqua-polar.de · Telefon 0172 7455916 · aqua-polar.de